



Transfert d'animaux en toute sécurité

La nouvelle ARIA PT-TECH 60 est spécifiquement conçue pour les animaux passant d'un environnement non contrôlé à un environnement contrôlé. Elle comprend un **passé-plat à flux laminaire** et une **hotte de change de biosécurité** et peut être utilisée à la fois pour des applications souris et rats.

AVANTAGES

- **Flexibilité accrue** : deux types de modèles disponibles :
 - TYPE "A" configuré avec une porte passé-plat
 - TYPE "B" configuré avec deux portes interconnectées, offrant une flexibilité d'utilisation ainsi qu'un usage plus rapide
- **Confort de l'opérateur** : en tête à guillotine inclinée réglable et automatique, permet une procédure de changement de cage confortable tout en maintenant la sécurité de l'opérateur
- **Conception unique du plénum** : minimise le bruit et les vibrations, ce qui profite à l'utilisateur et à l'animal
- **Surface de travail en TRESPA** : permet les normes d'hygiène les plus élevées avec un matériau absorbant, anti-rayures et autoclavable.

PERFORMANCE

- **Excellente sécurité** : conforme aux normes européennes et américaines des enceintes de sécurité biologique de classe II, offre à l'opérateur une protection complète
- **Qualité de l'air ISO Class 3** : répond à la plus haute protection de l'opérateur et du produit (ISO 14644-1)
- **Efficacité énergétique améliorée** : moteur haute performance et système d'éclairage LED, avec gradateur intégré, offre à la fois des économies d'énergie et des coûts de maintenance réduits
- **Améliorations du nettoyage des surfaces et des filtres** : les coins arrondis à l'intérieur et à l'extérieur améliorent le nettoyage des surfaces, tandis que les pré-filtres et HEPA faciles d'accès aident à préserver la durée de vie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Ecran tactile 4.3"** avec menu intuitif
- **Lumières LED dimmables** : bénéfiques pour les procédures avec des animaux sensibles à la lumière. Eclairage LED rouge, de série, permettant le travail de nuit
- **Vitres latérales en verre transparent** : offre un environnement de travail lumineux et ouvert.
- **Grille d'entrée en forme de V** : empêche le blocage accidentel, ce qui pourrait avoir un impact sur la vitesse du flux d'air, aidant à maintenir un environnement sûr et constant.



TYPE A



TYPE B

DIMENSIONS (L x P x H)

TYPE A (une porte):
mm 2164 x 849 x 2437 ÷ 2482

TYPE B (deux portes):
mm 2564 x 849 x 2437 ÷ 2482

DIMENSIONS DE LA CHAMBRE (L x P x H)

Hotte de change :
mm 1495 x 540 x avg 692

Passe-plat Type A:
mm 485 x 465 x 433

Passe-plat Type B:
mm 485 x 871 x 510

POIDS TOTAL PT-TECH60

Type A: 420 kg
Type B: 452 kg

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · E-mail: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT197/ING - Rev Jan2021

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.