iwt
a TECNIPLAST company

OCEANUS
CABINET WASHER

WASHING

OCEANUS

LE LAVEUR OCEANUS EST LA SOLUTION IDÉALE POUR VOS BESOINS : CHOISISSEZ-LE COMME UNITÉ FLEXIBLE PRINCIPALE POUR LES PETITES ZOOTECHNIES OU COMME SECOURS PERFORMANT DANS LES PLUS GRANDES INSTALLATIONS.

FAITES D'OCEANUS VOTRE PARTENAIRE !

NOUVEAU DESIGN POUR COMBINER PARFAITEMENT FONCTIONNALITÉ, ERGONOMIE ET STYLE

Océanus est doté de portes entièrement vitrées avec système de fenêtre à guillotine, ce qui permet de réaliser un gain d'espace de travail exceptionnel par rapport aux portes à battant traditionnelles, 25 % de surface au sol occupée en moins et 40 % d'empreinte opérationnelle en moins par rapport aux modèles de la génération précédente. La visibilité accrue est la garantie d'un contrôle total du processus et d'une communication à travers les barrières. Le panneau rouge thermoformé se comporte comme un pare-chocs pour protéger l'interface opérateur ainsi qu'un point d'accès à la zone de service et à l'espace intégré pour le stockage des détergents.

TOUT-EN-UN, PERFORMANCE ET FACILITÉ D'UTILISATION

Océanus, grâce au nouveau concept de porte, évite les tiroirs coulissants désagréables et son accessibilité plus facile assure une meilleure ergonomie de l'opérateur devant les deux étages de chargement. La présentation correcte de la charge est assurée par un kit d'inclinaison intégré qui peut s'adapter rapidement à différentes charges sans avoir besoin de cadres amovibles. La nouvelle méthode de présentation permet d'accueillir jusqu'à 32 cages souris, soit 40% de plus que les modèles précédents.
Un cycle de 5 minutes validémicrobiologiquement, conçu pour répondre aux exigences AK KAB et AAALAC, complète le processus en garantissant le débit le plus élevé possible.

QUALITÉ DOUBLÉE DE QUALITÉ

Oceanus est livré en standard avec :

- Circuits de lavage et de rinçage complètement séparés et technologie des bras oscillants, gages de performances d'IWT
- Possibilité d'installation mur à mur grâce à l'accessibilité frontale totale
- Interface Polaris avec connectivité à distance et port USB pour la collecte de données

Un ensemble d'options complète les configurations standard, dans le but de simplifier les exigences d'installation et d'utilité :

- Pas d'air comprimé grâce à une unité entièrement électrique
- Système de conditionnement des gaz d'échappement pour éviter les conduits d'évacuation

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · www.iwtsrl.it · E-mail: info@iwtsrl.it

Sister Companies
AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au
CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it
FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr
GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de
UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)845 0504556 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastuk.com
JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp
USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com
CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com
TO FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR, PLEASE VISIT WWW.IWTSRL.IT

CAT W-DP064ING Rev Oct 2016

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.